

## METABOND GT PLUS

### Názov výrobku: METABOND GT PLUS – prísada do prevodového oleja

Metabond GT Plus je zušľacht'ovačom kovových povrchov pre manuálne prevodovky, diferenciály a hnacie zariadenia používané v priemysle, ktorý znižuje trenie a opotrebenie zariadení a vylepšuje mazaciu schopnosť. Odporúča sa do nových, použitých a už opotrebovaných zariadení, miešaný s olejom predpísanou kvalitou. Počas krátkej doby používania vykazuje viditeľné výsledky.

Charakteristická vlastnosť, spôsob skúmania	Meracia jednotka	Typická hodnota
Kód farby ASTM-D 1500-07	farebná škála ASTM	7,0
Kinematická viskozita pri 40 °C, STN EN ISO 3104:1996	mm <sup>2</sup> /s	70,0
Kinematická viskozita pri 100 °C, STN EN ISO 3104:1996	mm <sup>2</sup> /s	11,41
Číslo kyslosti (TAN) ASTM D 664-07	mg KOH/g	7,11
Korozívny účinok na platničky z meďi (100 °C, 1 hod.) EN ISO 2160:2000	stupeň korózie	1a
Bod vzplanutia (Cleveland) STN EN ISO 2592:2002	°C	156

Hodnoty v dokumente boli určené podľa marenia akreditovaného laboratória a sú charakteristické stredné hodnoty.

Pri výrobe sa môžu vyskytnúť menšie rozdiely v súvislosti od charakteristiky základných materiálov, ale tieto rozdiely kvalitu použitia hotového výrobku neovplyvnia.