

BANDĂ ADEZIVĂ PENTRU ORNAMENTE

Bandă dublu adezivă, rezistentă la sarcini mari, pe suport de PE și adeziv pe bază de acrilat.



Lățime [mm]	Lungime [m]	Grosime [mm]	Art.-Nr.	U.A.
4	10	0,8	894 910 4	1
12	10	0,8	894 910	
19	10	0,8	894 910 0	
24	10	0,8	894 910 1	

Domenii de utilizare:

- Fixarea ornamentelor și a benzilor metalice, literelor, emblemelor, suportilor și profilelor în industria auto.
- Pentru nume pe mașini.
- Împreună cu elementele mecanice de fixare se utilizează la montarea spoilerelor.

Caracteristici:

Adeziv	Acrilat
Suport	PE
Rezistența adezivului	19 N / 25 mm
Alungirea la rupere	>300%
Temperatura de aplicare	+5°C ÷ +40°C (pentru suprafața și banda adezivă)
Rezistența la temperatură	-40°C ÷ +95°C
Depozitare (la aprox. +20°C și 50% umiditate)	12 luni
Rezistență UV	Da
Rezistență la umiditate	Da

- ◆ Foarte aderentă.

Avantaje:

- Banda prezintă o rezistență remarcabilă imediat după montarea ornamentului. Rezistența maximă se obține după întărirea finală (24 ore).
- Aderentă foarte bună și pe suprafețe rugoase și ușor neuniforme.

Suport pe bază de spumă.

- ◆ **Avantaje:**

- Banda are un efect de absorbție a vibrațiilor și de compensare a dilatării datorate materialelor diferite.

Rezistentă ridicată la temperatură,

- ◆ UV și intemperii.

Avantaje:

- Banda poate fi folosită atât în interior cât și în exterior.
- Nu își pierde aderența la temperaturi ridicate.

Instrucțiuni de utilizare:

- Suprafața trebuie să fie uscată și fără urme de praf, grăsime și silicon.
- Pentru a se asigura o aderență perfectă, trebuie aplicată o presiune suficientă asupra benzii în timpul montajului.
- Rezistența optimă finală se obține după 24 ore.
- În cazul suprafețelor sensibile (ex: PP, PE, cauciuc) și a suprafețelor poroase (ex: lemn sau piatră) se recomandă teste preliminare.
- În cazul lipirii materialelor plastice ce conțin plastifianți, aceștia pot modifica stratul de adeziv și pot afecta rezistența (se recomandă teste preliminare).